



Strato di fune - Rope layer	n°	1	2	3	4
Tiro diretto Line pull	daN	3600	2950	2500	2150
Velocita' fune con Rope speed with 40 l/1'	m/1'	8	10	12	14
Q.ta' fune ϕ 10 ϕ 10 Rope capacity	m	6.8	15	24	35
Q.ta' fune ϕ 12 ϕ 12 Rope capacity		5.7	12.5	21	30.6

Pressione di traino Pulling pressure	145 bar
Max-min portata alim. Max-min pump delivery	45/10 l/1'
Cilindrata motore Motor displacement	240 cm ³
Rapporto di riduz. Gear ratio	1:5.7

A = Ramo di avvolgimento Winding port	3/8"	D = Ramo di drenaggio Drain port	1/4"	Diametro fune consig. Advised rope size	10 mm 12 mm
B = Ramo di svolgimento Unwinding port		P = Tappo olio lubrificazione Lubrication oil plug	1/4"	Massa Weight	- Kg

IL PRESENTE VERRICELLO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO O LO SPOSTAMENTO DI PERSONE.

- Tiro con rotazione antioraria del tamburo. (Contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 55 daN.m.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 5 spire di fune sempre avvolte.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT OR TRANSPORT PEOPLE.

- Pull with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required)
- Negative multi-disc brake, with 55 daN.m of static torque.
- Gear lubrication oil bath
- Maximum back pressure on return line : 5 bar.
- Always keep at least 5 twists of rope on the drum, for safety reasons.
- Technical features may change with no previous notice from manufacturer.